

Монтаж и обслуживание холодильной техники

Оборудование для холодильных систем и кондиционеров

ROKLIMA MULTI 4F (Роклима Мульти 4F)

Полностью автоматическая подготовка кондиционеров и тепловых насосов к работе и их техническое обслуживание

Единственный в своем роде аппарат обеспечивает надёжную и комфортную работу по обслуживанию холодильных контуров. Через меню осуществляется полностью автоматическое управление 4 функциями (4F).



R410A R22 R134a R407C R404A

Характеристики

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Выдерживает давление до 80 бар, что гарантирует полную пригодность для использования с тепловыми насосами.
- Всё необходимое всегда под рукой.
- Простое меню обеспечивает квалифицированную работу.
- Полностью автоматический режим позволяет оператору параллельно осуществлять другую работу.
- Надёжная транспортировка.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вес:	17 кг
Вакуум:	1 x 10 ⁻² мбар
Диапазон взвешивания:	до 100 кг
Разрешение:	10 г
Длина напорных шлангов:	2.500 мм
Производительность:	42 л/мин.

4F

- Вакуумирование
- Заполнение
- Проверка герметичности
- Контроль за процессом откачки хладагента

Прочный, компактный металлический корпус

защита всех частей, включая вакуумный насос и весы

Встроенный двухступенчатый вакуумный насос производительностью 42 л/мин.

вакуумирование системы в соответствии с DIN 8975

Выдвижные точные цифровые весы до 100 кг

надёжное размещение больших и малых баллонов

№ 1000000138

Интерактивный 16-ти позиционный дисплей с 4 функциональными кнопками

простой ввод всех необходимых параметров

3 различных манометра «Pulse-free», класс 1,6, 80 мм

универсальное использование для кондиционеров со всеми распространёнными хладагентами, а также в диапазоне высокого давления для R410A

2 напорных шланга (2.500 мм) серии «Plus» с шаровым краном

надёжная и комфортная работа без угрозы утечки хладагента

Капиллярный пластмассовый шланг

надёжное заполнение без утечки благодаря запорному крану

13

Ударопрочные манометры низкого и высокого давления для различных хладагентов




Надёжное размещение всех принадлежностей



Напорные шланги длиной 2,5 м с запорным вентилем



Адаптер для баллона № 173204 / 05 для подключения к весам и переходники 1/4"



Монтаж и обслуживание холодильной техники

Оборудование для холодильных систем и кондиционеров

Автоматический слив и заполнение системы при помощи ROKLIMA® MULTI 4F!



Автоматическое управление и контроль за процессом откачки хладагента из холодильного контура!



Применение ROKLIMA MULTI 4F (слив и заполнение)



Набор (№ 100000138): двухступенчатый вакуумный насос, 2 манометра низкого давления, 1 манометр высокого давления R410A, 2 напорных шланга с шаровым краном по 2.500 мм, 2 соединительных адаптера для баллона (1/4" SAE № 173205, 5/16" SAE № R173204), 2 переходника 1/4" SAE – 5/16" SAE (№ R170016), точные цифровые весы до 100 кг, автоматическое управление, вакуумный и напорный выключатель, минеральное масло (№ 169200).

Наименование	кг	№
ROKLIMA MULTI 4F	17,0	100000138
Адаптер 1/4" SAE F – 5/16" SAE M	0,1	170016

Надёжное размещение всех принадлежностей: шлангов, баллонных адаптеров, пластмассовых капиллярных шлангов



Точные цифровые весы до 100 кг. Разрешение: 10 г. Точность измерения ± 1%



Эргономичный, компактный



Лёгкий



13