



Эксцентриковый развальцовщик

Для изготовления простых бортиков под 45° на медных трубах Ø 6 – 18 мм (1/8 – 3/4")



Контур E
Простой
бортик

Характеристики

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Контролируемое расширение и развальцовка конца трубы без образования трещин.
- Толщина стенки не уменьшается.
- Труба не проскальзывает.
- Прочный и долговечный развальцовщик.

4

№ 222401, № 222402, № 222403

Четырёхгранное соединение
для использования с электроинструментом, например, аккумуляторной отвёрткой

Проскальзывающая муфта с нагрузкой на пружину:
толщина стенки не уменьшается

Из кованой стали
прочность и долговечность

Развальцовочный конус вводится в игольчатые подшипники эксцентрично
контролируемое расширение и развальцовка конца трубы без образования трещин

Самоцентрирующаяся матрица
высокая точность развальцовки

Адаптер для аккумуляторной отвёртки

Матрица в метрическом и дюймовом вариантах
труба не проскальзывает

Наборы с эксцентриковым развальцовщиком:
эксцентриковый развальцовщик, матрица в метрическом и/или дюймовом варианте, пластмассовый чемодан.

Исполнение	⌀ мм / дюйм	№
Набор EB	6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 15 – 16 – 18 мм 1/8 – 3/16 – 1/4 – 5/16 – 3/8 – 1/2 – 5/8 – 3/4"	222401
Набор EB	1/8 – 3/16 – 1/4 – 5/16 – 3/8 – 1/2 – 5/8 – 3/4"	222402
Набор EB	6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 15 – 16 – 18 мм	222403
Матрицы		
Метрическая	6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 15 – 16 – 18 мм	222413
Дюймовая	1/8 – 3/16 – 1/4 – 5/16 – 3/8 – 1/2 – 5/8 – 3/4"	222412